

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC



ORGANOMETAL AE

Εμπορική ονομασία: Organo Mix-40

Ημερομηνία: 19.01.07

Έκδοση:01

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Organo Mix-40

ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώματος

ΕΤΑΙΡΙΑ: ORGANOMETAL AE
Διεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα
Τηλέφωνο: 22620 30982
Τηλετυπία: 22620 56646

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777-9

2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΧΗΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Διάλυμα οργανομεταλλικών αλάτων κοβαλτίου, ασβεστίου, στρόντιου σε πετρελαϊκό διαλυτή.

	Αριθ. CAS	Αριθ. EINECS	Περιεκτικότητα	Σύμβολο	R-Φάσεις
Οκταικό κοβάλτιο	136-52-7	205-250-6	5-10%	Xn	21/22
Οκταικό ασβέστιο	136-51-6	205-249-0	10-20%	Xi	38
Οκταικό στρόντιο	2454-02-05		25-30%	Xi	38
Πετρελαϊκό διαλυτή	64742-82-1	265-185-4	30%	Xn,N	10,51/53,65,67

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

R38 Ερεθιστικό για το δέρμα
R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R65 Επιβλαβές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ:

R10 Εύφλεκτο Προϊόν

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ: Αφαιρέστε άμεσα όλα τα λερωμένα με το προϊόν ρούχα.

ΕΙΣΠΝΟΗ: Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα σε περίπτωση εισπνοής ατμών από το προϊόν

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/ΕΚ

ORGANOMETAL ΑΕ

Εμπορική ονομασία: Organo Mix-40

Ημερομηνία: 19.01.07

Έκδοση:01

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:	Πλύνετε άμεσα με νερό και σαπούνι.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ:	Μην προκαλέσετε εμετό το προϊόν περιέχει πετρελαϊκό απόσταγμα. Καλέστε γιατρό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ:	Δεν υπάρχουν επιβλαβείς ουσίες που να απαιτούν ειδική ιατρική περίθαλψη.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ:	Αφρός, ψεκασμός νερού.
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ:	Νερό με πίεση
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ:	Η καύση προκαλεί ερεθιστικό καπνό.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:	Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστασία(γάντια, ρούχα, μάσκα)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:	Αποφύγετε την διοχέτευση του προϊόντος στις αποχετεύσεις.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:	Χρησιμοποιήστε απορροφητικά υλικά όπως άμμο, silica gel κ.α.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:	Διατηρείτε μακριά από πηγες ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Σε περίπτωση άντλησης χρησιμοποιείτε μηχανήματα με κινητήρες αντiekρηκτικού τύπου
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:	Διατηρείτε τα δοχεία καλά κλειστά σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε τα δοχεία μακριά από τη ζέστη.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ORGANOMETAL AE

Εμπορική ονομασία: Organo Mix-40

Ημερομηνία: 19.01.07

Έκδοση:01

8. ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πετρελαϊκό διαλυτή
Αριθ. CAS: 64742-82-1

EH40 OES / TWA 8 ώρες 575mg/m³ ή 100 ppm
EH40 OES / STEL15 λεπτά 720mg/m³ ή 125 ppm
OSHA/PEL 2900mg/m³ ή 500ppm
ACGIH/TLV 525mg/m³ ή 100ppm

Οκταϊκό κοβάλτιο
Αριθ. CAS: 136-52 -7

Δεν έχουν τεθεί όρια έκθεσης.

Οκταϊκό ασβέστιο
Αριθ. CAS: 136-51-6

Δεν έχουν τεθεί όρια έκθεσης.

Οκταϊκό στρόντιο
Αριθ. CAS: 2454-02-05

Δεν έχουν τεθεί όρια έκθεσης.

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προστασία αναπνοής:

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού του χώρου εργασίας φοράτε προστατευτικές μάσκες.

Προστασία χεριών:

Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Προστασία ματιών:

Φοράτε γυαλιά προστασίας.

Προστασία σώματος και δέρματος:

Φοράτε ρούχα που καλύπτουν καλά όλο το σώμα.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν επιτρέπεται να τρώτε, να πίνετε και να καπνίζετε.

Αποφύγετε την εισπνοή και επαφή.

Αλλάξτε τα ρούχα που έχουν λερωθεί ή καταστραφεί.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσική κατάσταση:

Υγρή

Χρώμα:

Μπλε/ κόκκινο

Οσμή:

Χαρακτηριστική πετρελαϊκού διαλυτή

pH

-

Σημείο τήξεως:

-15 °C

Σημείο βρασμού:

140 °C

Σημείο Αναφλέξεως:

43 °C

Κατώτερο σημείο εκρήξεως:

0.6% κατ' όγκο στον αέρα

Ανώτερο σημείο εκρήξεως:

7% κατ' όγκο στον αέρα

Τάση ατμών:

250 mm Hg στους 38 °C

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/ΕΚ

ORGANOMETAL ΑΕ

Εμπορική ονομασία: Organo Mix-40

Ημερομηνία: 19.01.07

Έκδοση:01

Πυκνότητα:	0.900 – 0.955 kg./cm ³
Διαλυτότητα:	Σε οργανικούς διαλυτές, αδιάλυτο στο νερό
Ιξώδες:	300 mPas

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ:	Δεν αποσυντίθεται εάν χρησιμοποιηθεί βάση οδηγίων.
ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΑΜΕΙΞΕΩΣ:	Δυνατά οξειδωτικά μέσα
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ:	Οξείδια και ενώσεις μετάλλων
ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :	Δεν συμβαίνει πολυμερισμός

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΙΣΠΝΟΗ:	Η δόση LD ₅₀ για αρουραίους αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από 5500 mg/m ³ για 4 ώρες.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ:	Η δόση LD ₅₀ για αρουραίους αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από 4g/kg.
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:	Η δόση του δέρματος LD ₅₀ για κουνέλια αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από 3g/kg.
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:	Ποσότητα 0,1 ml του προϊόντος σε κουνέλι αναμένεται να προκαλέσει ελαφρά ως μέτρια κοκκινίλα και πρήξιμο.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΨΑΡΙΑ:	Δεν υπάρχουν δεδομένα
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΒΑΚΤΗΡΙΑ:	Δεν υπάρχουν δεδομένα
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΦΥΚΙΑ:	Δεν υπάρχουν δεδομένα
ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΙΜΟΤΗΤΑ:	Δεν υπάρχουν δεδομένα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ORGANOMETAL AE

Εμπορική ονομασία: Organo Mix-40

Ημερομηνία: 19.01.07

Έκδοση:01

13. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Προϊόντος: Μπορεί να αποτεφρωθεί όταν αυτό δεν αντιτίθεται με την τοπική νομοθεσία.

Κενά δοχεία: Η διαχείριση των κενών δοχείων πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ADR/RID: Κλάση 3

IMCO: Κλάση 3.3

IATA: Κλάση 3

Ομάδα συσκευασίας: III

UN- No: 1263

Χαρακτηρισμός του προϊόντος: Εύφλεκτο

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΡΥΘΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ και 99/45/ΕΚ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: —

ΣΗΜΑΝΣΗ



Xn
Επιβλαβές



N
Επικίνδυνο για το περιβάλλον

ΦΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

R10 Εύφλεκτο
R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
R 65 Επιβλαβές, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης
R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ORGANOMETAL ΑΕ

Εμπορική ονομασία: Organo Mix-40

Ημερομηνία: 19.01.07

Έκδοση:01

ΦΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

S36/37 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε

Τα συστατικά είναι καταχωρημένα στον Ευρωπαϊκό κατάλογο

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες που δίνονται στο δελτίο ασφαλείας αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν όταν αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο υλικό ή σε οποιαδήποτε διεργασία.

Οι πληροφορίες βασίζονται στις έως τώρα γνώσεις μας